

تعليق مطور البرنامج الذي يضلوب (٤)

كتاب الأدوات في هذا الحد ولتجزئة ذلك تابع مالي:

١- أبداً تشغيل أي نموذج جديد كما سبق.

٢- افتح نافذة Object navigator واختار Trigger

٣- من القائمة الفرعية التي ستظهر اختر

الحدث When-Window-Closed واقترب

الآخر:

Message ("this is when_window_closed trigger")

٤- قم بتفعيل هذا النموذج للاحظ ظهور

الرسالة المكتوبة this is إعداد: /ابراهيم العربي

وظيفتها: تحتوى على فميتن (YES/NO) فإذا

أخذت YES فلا من أن يدخل المستخدم عدد محمد من

الحروف حسب Maximum Length

أكتر.

٥- التأكد من صحة البيانات المدخلة:

Validation Of Data

ويفصل به عدم السماح للمستخدم بداخل بيانات تختلف

بيانات الواحد تسجيلها في الحالى ثانية بيانات رقمية

في حقل نصي أو كتابة قيمة حقل تاريخ خطأ واد لم تم

كمطمر بالتحكم في صحة البيانات من خلال التطبيق سيدى

ذلك إلى السماع للمستخدم بتسجيل بيانات خطأ فإذا ما

انتهت من بيانات التسجيل وأراد فقط ترسل البيانات إلى

جهاز الخادم Server أي قاعدة البيانات بيوجى ذلك إلى

ظهور رسائل من النظام غير معبر وقد يؤدي إلى مشاكل

أخرى إذا ليك كبيرة بقيام بذلك.

٦- التحكم من صحة البيانات باستخدام الخصائص:

Comments

Trigger Text

وطيفتها: مجموعة أوامر الـ PL/SQL التي تتفق عند حدوث

هذا الحدث لذلك تجد في مرئ

الخصوصيات المهمة لأحداث النماذج:

Name

Object Navigator

وطيفتها: اسم الحدث كما يظهر في نافذة الـ

الخصوصيات الهمة لأحداث النماذج:

Comments

Trigger Text

وطيفتها: أي تعليمات تكتبها المطور عن هذا الحدث.

● الأحداث المزاج Form Triggers هي فكره موجوده في إعداد تعليمات في بيئة النافذة معناتها إن التطبيق يتعرض لجامعة من الأحداث Triggers على الطور بمجرد هذه الأحداث سيسجل التطبيق فحتى زر الأسرى Button يتعسر لل كثير من الأحداث أشهدها حدث كبير الاستعمال هو When Button Pressed وهو كغيره عندما يقوم المستخدم بضغط زر الأمر عليك أنت كمطمر كتابه الأوامر التي تتفق لهذا الحدث وغيرها من الأحداث الكثيرة والمهما.

● الحساسية الهامة لأحداث النماذج:

ستعرض هنا بعض الخصائص المهمة لأحداث النماذج مع

وظائفها منها:

Lowest Allowed Value

الخاصية

أقل قيمة ممكنة لهذا الحقل

Highest Allowed Value

الخاصية

أقصى قيمة ممكنة لهذا الحقل

Format Mask

الخاصية

تناك من شكل الدخالات مثل شكل التاريخ.

وطيفتها:

لا تسمح للمستخدم بترك هذا الحقل بدون بيانات

وظيفتها: لا تسجل بيانات فيه.

Lowest Allowed Value

الخاصية

كمطمر بالتحكم في صحة البيانات من خلال التطبيق سيدى

ذلك إلى السماع للمستخدم بتسجيل بيانات خطأ فإذا ما

انتهت من بيانات التسجيل وأراد فقط ترسل البيانات إلى

جهاز الخادم Server أي قاعدة البيانات بيوجى ذلك إلى

ظهور رسائل من النظام غير معبر وقد يؤدي إلى مشاكل

أخرى إذا ليك كبيرة بقيام بذلك.

● التحكم من صحة البيانات باستخدام الخصائص:

Comments

Trigger Text

وطيفتها: أي تعليمات تكتبها المطور عن هذا الحدث.

● مستويات الأحداث:

مثل الحدث

Data Block

مثل الحدث

Item

مثل الحدث

When-Window-Closed

مثل الحدث

When-NEW-FORM-INSTANCE

مثل الحدث

WHEN-NEW-BLOCK-INSTANCE

مثل الحدث

WHEN-NEW-ITEM-INSTANCE

